TUBOS FLEXÍVEIS

TUBOS FLEXÍVEIS DE ALTA PRESSÃO DA BENKISER

Certificação conforme DVGW W543, DN 8, água quente a 90°C, 10 bar Com aprovação W 270 (tubo com interior higiénico) para água potável com malha em aço inoxidável



Tubo flexível DVGW

Com porca de metal em metal polido 3/8" x Ø10 mm tubo de ligação liso Ø10 mm

Comprimento

565 38 30 . 300 mm 565 38 50 . 500 mm



Tubo flexível DVGW

Com porca de metal em metal polido 3/8" x Ø10 mm

- ligação fêmea em metal 3/8"

Comprimento

567 38 30 . 300 mm

567 38 50 . 500 mm

Tubo flexível DVGW

Com porca de metal em metal polido 3/8" x Ø10 mm

- ligação fêmea em metal 1/2"

Comprimento

567 12 30 . 300 mm

567 12 50 . 500 mm



Tubo flexível DVGW

Com porca de metal em metal polido $3/8" \times \varnothing 10$ mm ligação macho em metal 3/8"

Comprimento

566 38 30 . 300 mm

566 38 50 . 500 mm

Tubo flexível DVGW

Com porca de metal em metal polido 3/8" x Ø10 mm ligação macho em metal 1/2"

Comprimento

566 12 30 . 300 mm

566 12 50 . 500 mm



Tubo flexível DVGW

Ligação fêmea em metal 3/8" Tubo de ligação simples $\emptyset 10 \text{ mm}$

Comprimento

568 38 30 . 300 mm

568 38 50 . 500 mm

Tubo flexível DVGW

Ligação fêmea em metal 1/2" Tubo de ligação simples Ø10 mm

Comprimento

568 12 30 . 300 mm

568 12 50 . 500 mm

Rua Gregório Lopes, Lote 1523 - L.3 - Restelo, 1400-195 Lisboa Tel.:21 302 18 03 | Tlm.:91 725 44 40 www.benkiser.pt info@benkiser.pt