VÁLVULAS INDUSTRIAIS

VÁLVULAS INDUSTRIAIS

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

Competência Benkiser em aplicações higiénicas especiais para SPAS e indústria alimentar

	061 05 13	Válvula de fecho automático com porca de ligação de entrada 1/2" macho x porca de ligação de saída 1/2" macho, com ajustamento de tempo cerca de 2 a 7 segundos a 2 bar, botão de pressão em metal
	065 12 03	Como 061 05 13, mas com porca de ligação de entrada 3/8" fêmea x porca de ligação de saída 1/2" macho
	065 12 01	Como 065 13 03, mas com filtro
	061 10 30	Válvula de fecho automático com porca de ligação de entrada 3/8" fêmea x porca de ligação de saída 1/2" macho, pressão da descarga 0,5 bar; com filtro e tubo de ligação 1/2", botão grande de pressão em plástico branco
	061 10 20	Como 061 10 30, mas com botão de pressão em metal cromado
	602 20 64	Válvula de fecho automático para fixar na parede, instalação com porca de ligação de entrada 1/2" e porca de ligação de saída 1/2"; com ajustamento de tempo cerca de 2 a 7 segundos a 2 bar; com botão de pressão em plástico
	600 20 65	Como 602 20 64, mas com botão de pressão em metal cromado

	692 20 62	Lança de pulverização (aspersão) com cabo isolado, porca de ligação 3/4" de fecho automático, pressão de descarga 0,5 bar, lança de 800 mm
	692 20 60	Como 692 20 62, mas com lança de 300 mm
	695 30 63	Como 692 20 62, porca de ligação 3/4", para lança de pulverização ou escova de nylon

BENKISER
INOVADORES DESDE 1909

Rua Gregório Lopes,
Lote 1523 - L.3 - Restelo,
1400-195 Lisboa
Tel.:21 302 18 03 | Tlm.:91 725 44 40
www.benkiser.pt
info@benkiser.pt